



- uwagi:
- Pręty NR21 i NR23 układać na długości rygli naprężeniennic.
 - Przy zbrojeniu filigranów należy uwzględnić (w górnej strefie płyty) dodatkowe zbrojenie poprzeczne podciągów w ilości Ø12 co 10cm o długości ¼ rozpiętości stropów + szerokość podciagu.
 - Mimośrodowa lokalizacja stóp według rzutu fundamentów.
 - Izolacja stóp ABIZOL R+T lub równoważne.
 - Kotwy pod konstrukcję stalową według rysunku konstrukcji stalowej KRS-05

"ARCHITEKTON – KŁOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA" Sp z o.o.
64-920 Pila, ul. Młynarska 15-17C tel./fax 0 67 349 11 11
<http://www.architekon.klockowski.pl>
e-mail: pracownia@architekon.klockowski.pl

Inwestor: **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego**
64-920 Pila, ul. Lotnicza 6

DT: **PB** Data: **10/2011**
09/11

Obiekt: **Rozbudowa budynku biurowego WORD**
64-920 Pila, ul. Lotnicza 6

Treść rys.: **RAMA W OSI "C" POZ. 3.7**

Projektant: **mgr inż. Krzysztof Pawłowski** nr upraw. **UAN 8345/1255/88/89** Podpis: **konstrukcja** Branża: **konstrukcja**

Opracował: **mgr inż. Artur Preihs** nr upraw. **7131/88/P/2002** Skala: **1:100**

Sprawił: **mgr inż. Justyna Dekarli** nr upraw. **7131/88/P/2002** Nr rys.: **K-4.1**