



- uwagi:
- Pręty NR21 i NR23 układać na długości rygli naprężeniennie.
  - Przy zbrojeniu filigranów należy uwzględnić (w górnej strefie płyty) dodatkowe zbrojenie poprzeczne podciągów w ilości Ø12 co 10cm o długości 1/4 rozpiętości stropów + szerokość podciagu.
  - Mimośrodowa lokalizacja słup według rzutu fundamentów.
  - Izolacja słup ABIZOL R-4T lub równoważne.
  - Kotwy pod konstrukcję stalową według rysunku konstrukcji stalowej KRS-05

**"ARCHITEKTON - KLOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA" Sp z o.o.**  
64-920 Pila, ul. Młynarska 15-17C tel./fax 0 67 349 11 11  
http://www.architekon.klockowski.pl  
e-mail: pracownia@architekon.klockowski.pl

Investor: **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego**  
64-920 Pila, ul. Lotnicza 6

DT: **PB**  
09/11

Data: **10/2011**

Obiekt: **Rozbudowa budynku biurowego WORD**  
64-920 Pila, ul. Lotnicza 6

Treść rys.: **RAMA W OSI "C" POZ. 3.7**

Projektant: **mgr inż. Krzysztof Pawłowski**  
nr upraw. **UAN 8345/1255/88/89**

Podpis: **konstrukcja**

Opracował: **mgr inż. Artur Prehls**  
nr upraw. **7131/88/P/2002**

Skala: **1:20**

Sprawił: **mgr inż. Justyna Dekarli**  
nr upraw. **7131/88/P/2002**

Nr rys.: **K-4.1**